

# 化学品安全技术说明书

产品名称： 硫氢化钠

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

## 第 1 部分 化学品标识及用途

化学品中文名： 硫氢化钠

化学品英文名： Sodium hydrogensulphide

产品推荐及限制用途： 工业及科研用途。

## 第 2 部分 危险性概述

### 紧急情况概述：

可能腐蚀金属。吞咽会中毒。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物毒性极大。

### GHS 危险性类别：

金属腐蚀物 类别 1

急性经口毒性 类别 3

皮肤腐蚀 / 刺激 类别 1B

严重眼损伤 / 眼刺激 类别 1

危害水生环境 ——急性危险 类别 1

### 标签要素：



### 象形图：

警示词： 危险

### 危险性说明：

H290 可能腐蚀金属

H301 吞咽会中毒

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H400 对水生生物毒性极大

### 防范说明：

#### • 预防措施：

- P234 只能在原容器中存放。
- P264 作业后彻底清洗。
- P270 使用本产品时不要进食、饮 水或吸烟。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防 护眼罩/戴防护面具。

—— P273 避免释放到环境中。

• 事故响应：

- P390 吸收溢出物，防止材料损坏。
- P301+P310 如误吞咽： 立即呼叫解毒中心/医生
- P321 具体治疗 ( 见本标签上的..... )。
- P330 漱口。
- P301+P330+P331 如误吞咽： 漱口。不要诱导呕吐。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染： 立即脱掉所有沾染的衣服。用 水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣服清洗后方可重新使 用。
- P304+P340 如误吸入： 将人转移到空气新鲜处，保持 呼吸舒适体位。
- P310 立即呼叫解毒中心/医生
- P305+P351+P338 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。如戴隐 形眼镜并可方便地取出，取出 隐形眼镜。继续冲洗。
- P391 收集溢出物。

• 安全储存：

- P406 贮存于抗腐蚀带抗腐蚀衬里的容器中。
- P405 存放处须加锁。

• 废弃处置：

- P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险： 可能腐蚀金属。

健康危害： 吞咽会中毒。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

环境危害： 对水生生物毒性极大。

### 第 3 部分 成分/组成信息

| 组分                      | 浓度或浓度范围(质量分数，%) | CAS No.    |
|-------------------------|-----------------|------------|
| Sodium hydrogensulphide | 100%            | 16721-80-5 |

## 第 4 部分 急救措施

### 急救:

**吸入:** 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医

**皮肤接触:** 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗 20~30min。如有不适感,就医

**眼睛接触:** 分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。1 滴橄榄油或 3 滴肾上腺素,要反复滴可控制结膜炎症状。如有不适感,就医

**食入:** 饮水,给饮牛奶或蛋清。就医

**对保护施救者的忠告:** 将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

**对医生的特别提示:** 无资料

## 第 5 部分 消防措施

### 灭火剂:

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。

### 特别危险性:

自燃物品。燃烧产生有毒的氧化钠和氧化硫气体

### 灭火注意事项及防护措施:

消防人员须穿全身消防服,佩戴防毒面具,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

## 第 6 部分 泄露应急处理

### 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:

隔离泄漏污染区,限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒、防静电服,戴防护手套。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物,然后用塑料布覆盖,减少飞散、避免雨淋。用洁净的无火花工具收集泄漏物,置于有盖子的塑料容器中,待处置

**环境保护措施:** 收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:

少量泄漏:尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

## 第 7 部分 操作处置与储存

### 操作注意事项:

禁止明火。

操作人员应经过专门培训,严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。  
 个体防护措施参见第 8 部分。  
 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。  
 使用防爆型的通风系统和设备。  
 如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。  
 避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。  
 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。  
 倒空的容器可能残留有害物。  
 使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。  
 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

**储存注意事项：**

耐火设备(条件)。干燥。保存在通风良好的室内。与酸和强氧化剂分开存放。

## 第 8 部分 接触控制/个体防护

**职业接触限值：**

| 组分名称                    | CAS        | 标准来源          | 限值                          | 备注 |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----|
| Sodium hydrogensulphide | 16721-80-5 | GBZ 2.1——2007 | MAC:<br>PC-TWA:<br>PC-STEL: |    |

**生物限制：**

无资料

**监测方法：**

GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准），EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

**工程控制：**

避免一切接触！  
 作业场所建议与其它作业场所分开。  
 密闭操作，防止泄漏。  
 加强通风。  
 设置自动报警装置和事故通风设施。  
 设置应急撤离通道和必要的泻险区。  
 设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。  
 提供安全淋浴和洗眼设备。

**个体防护装备：**

呼吸系统防护：局部排气通风或呼吸防护。  
 手防护：防护手套，防护服。  
 眼睛防护：安全护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护。  
 皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

## 第 9 部分 理化特性

**外观与性状：**白色结晶颗粒或无色立方晶体

**pH 值：**无资料

**沸点、初沸点和沸程（℃）：**无资料

**闪点（℃）：**90℃

**爆炸极限〔%（体积分数）〕：**无资料

**饱和蒸气压（kPa）：**可忽略不计

**相对密度(水以 1 计)：**1,79 g/cm<sup>3</sup>

**气味阈值（mg/m<sup>3</sup>）：**无资料

**溶解性：**溶于水，溶于乙醇、乙醚等

**气味：**有硫化氢气味

**熔点/凝固点（℃）：**55℃

**自燃温度（℃）：**无资料

**分解温度（℃）：**无资料

**蒸发速率〔乙酸（正）丁酯以 1 计〕：**无资料

**易燃性（固体、气体）：**无资料

**蒸气密度（空气以 1 计）：**无资料

**n-辛醇/水分配系数（lg P）：**-3.5

**黏度：**无资料

## 第 10 部分 稳定性和反应性

**稳定性：**正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

**危险反应：**水溶液是强碱，与酸发生剧烈反应，并具有腐蚀性。加热时，分解生成硫氧化物。与水接触，分解，生成高毒、易燃硫化氢（见化学品安全卡#0165）。浸蚀金属。与强氧化剂发生反应，生成硫氧化物。

**避免接触的条件：**静电放电、热、潮湿等。

**禁配物：**强氧化剂、酸类、锌、铝、铜及其合金

**危险的分解产物：**无资料。

## 第 11 部分 毒理学信息

**急性毒性：**

经口：无资料

吸入：无资料

经皮：无资料

**皮肤刺激或腐蚀：**

无资料。

**眼睛刺激或腐蚀：**

无资料。

**呼吸或皮肤过敏：**

无资料。

**生殖细胞突变性：**

无资料。

**致癌性：**

无资料。

**生殖毒性：**

无资料。

**特异性靶器官系统毒性——一次接触：**

该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。吸入可能引起肺水肿(见注解)。食入有腐蚀性。该物质遇湿迅速水解，释放出硫化氢，见卡片#0165。

**特异性靶器官系统毒性——反复接触：**

无资料

**吸入危害：**

20℃时蒸发可忽略不计，但扩散时，可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。

## 第 12 部分 生态学信息

**生态毒性：**

鱼类急性毒性试验：无资料

溞类急性活动抑制试验：无资料

藻类生长抑制试验：无资料

对微生物的毒性：无资料

**持久性和降解性：**

无资料。

**生物富集或生物积累性：**

无资料。

**土壤中的迁移性：**

无资料。

## 第 13 部分 废弃处置

**废弃化学品：**

尽可能回收利用。

如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

**污染包装物：**

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

**废弃注意事项：**

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。

## 第 14 部分 运输信息

**联合国编号危险货物编号(UN 号)：** UN2949（仅供参考，请核实）

**联合国运输名称：** 氢硫化钠，含结晶水不低于 25%（仅供参考，请核实）

**联合国危险性分类：** 8（仅供参考，请核实）

**包装类别：** II（仅供参考，请核实）

**包装方法：** 按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。

**海洋污染物(是/否)：** 是

**运输注意事项：**

不得与食品和饲料一起运输。

## 第 15 部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作相应的规定：

组分 Sodium hydrogensulphide CAS: 16721-80-5

中华人民共和国职业病防治法：

职业病危害因素分类目录(2015)：未列入

危险化学品安全管理条例：

危险品化学品目录（2015）：列入

易制爆危险化学品名录（2017）：未列入

重点监管的危险化学品名录：

首批和第二批重点监管的危险化学品名录：未列入

危险化学品环境管理登记办法（试行）：

重点环境管理危险化学品目录：未列入

麻醉药品和精神药品管理条例：

麻醉药品品种目录：未列入

精神药品品种目录：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录(2013)：列入

## 第 16 部分 其他信息

编写和修订信息：

本版为第 1.0 版，按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000 系列分类标准编制。

参考文献：

【1】国际化学品安全规划署：国际化学品安全卡（ICSC），网址：

<http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>。

【2】国际癌症研究机构，网址：<http://www.iarc.fr/>。

【3】OECD 全球化学品信息平台，网址：

[http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request\\_locale=en](http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en)。

【4】美国 CAMEO 化学物质数据库，网址：<http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>。

【5】美国医学图书馆：化学品标识数据库，网址：

<http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>。

【6】美国环境保护署：综合危险性信息系统，网址：<http://cfpub.epa.gov/iris/>。

【7】美国交通部：应急响应指南，网址：<http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>。

【8】德国 GESTIS-有害物质数据库，网址：<http://gestis-en.itrust.de/>。

缩略语和首字母缩写：

MAC:最高容许浓度(maximum allowable concentration)，指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA:时间加权平均容许浓度(permissible concentration-time weighted average)，指以时间为权数规定的 8 h 工作日、40 h 工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL:短时间接触容许浓度(permissible concentration-short term exposure limit)，指在遵守 PC-TWA 前提下允许短时间(15 min)接触的浓度。

其他信息：

水合硫氢化钠的 CAS 登记号为：207683-19-0。UN 编号 2318 是指含有低于 25%结晶水的硫氢化钠，其危险性类别：4.2(易于自燃的物质)，包装类别：II。UN 编号 2949 是指含有不少于

25%结晶水的硫化氢钠，其危险性类别：8(腐蚀性物质)，包装类别：II。应当考虑由医生或医生指定的人员立即采取适当的吸入治疗法。

**免责声明：**

本 MSDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其它物质的混合物等情况不适用。本 MSDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 MSDS 的使用者，须对该 MSDS 的适用性作出独立判断。由于使用本 MSDS 所导致的伤害，本 MSDS 的编写者将不负任何责任。

高品质硫化物供应者

九江汇容化工有限公司

联系电话：0792-8225805

手机：周经理 17779269206

彭女士 17779269207

市场部邮箱：admin@jjhrt.cn